

Weber therm klasik bílý pro VKZS (ETICS) 25 kg

Weber therm klasik bílý pro VKZS (ETICS) je určen pro lepení fasádních desek z expandovaného pěnového polystyrenu i z minerálních vláken při provádění kontaktního zateplení budov a také pro provádění vrchní vyztužené stěrky na výše uvedené izolanty. Vyhovuje požadavkům směrnic TPZ 2001 - 1 až 3 / CZB ČR.

Spotřeba vody / 1 kg: 0,24l

Spotřeba materiálu - lepení: 3 - 5 kg/m² (dle kvality podkladu) - stěrka: min. 4kg/m²

Balení pytel: 25kg

Cena: 242,70 + DPH

Barva: bílá

Weber therm elastik pro VKZS (ETICS) 25 kg

Weber therm elastik pro VKZS (ETICS) pro lepení fasádních desek z expandovaného pěnového polystyrenu i z minerálních vláken při provádění kontaktního zateplení budov a také pro provádění vrchní vyztužené stěrky na výše uvedené izolanty. Vzhledem k vyšší flexibilitě je Thin Set - Super vhodnější pro provádění vrchní stěrky VKZS. Vyhovuje požadavkům směrnic TPZ 2001 - 1 až 3 / CZB ČR.

Spotřeba vody / 1 kg: 0,24l

Spotřeba materiálu - lepení: 3 - 5 kg/m² (dle kvality podkladu) - stěrka: min. 4kg/m²

Balení pytel: 25kg

Cena: 225,10 + DPH

Barva: šedá

Weber mix mont (poromalta) 25 kg

Weber mix mont (poromalta) je tenkovrstvá lepicí malta, určená výhradně k tenkovrstvému zdění přesných pórobetonových tvárnic pevnostní třídy P-2 až P-6, v tloušťce vrstvy malty 2-5mm. Speciálně vyvinutá receptura s nižší pevností a dlouhodobější plasticitou omezuje náchylnost zdiva ke vzniku trhlin v omítce v místě ložných a styčných spár. Tato malta nesmí být použita k lepení obkladů a dlažeb.

Spotřeba vody / 1 kg: 0,24l

Spotřeba materiálu: 18 - 20 kg/m²

Balení pytel: 25kg

Cena: 128,50 + DPH