

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ SYNTHOS XPS 30 (N, I, L)



Výrobce: Synthos Dwory Sp. z o.o.
ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim

Popis výrobku: Synthos XPS 30 (N, I, L) – extrudovaná polystyrenová pěna
Použití: pro tepelnou izolaci ve stavebnictví

Užitkové vlastnosti:

Synthos XPS 30(N, I, L): XPS-EN 13164-T1-DS(TH)-CS(10Y)300-WL(T)0,7

Třída reakce na oheň: Eurotřída E

Tloušťka: 30 ÷ 120 mm

Součinitel tepelné vodivosti λ_D :

Tloušťka [mm]	λ_D [W/mK]
30	0,035
40	0,035
50	0,035
60	0,035
70	0,036
80	0,036
100	0,037
120	0,038

Výrobek je shodný s normou:

PN-EN 13164, příloha ZA

Notifikovaná osoba:

Institut Stavební Techniky, Pobočka Slezsko
Al. Korfanteo 191
40-153 Katowice

Platnost od:

14.01.2009

Hlavní specialista
systému řízení

Sylwester Jachna

Výrobní ředitel

Marek Rościszewski

Podpředseda představenstva

Zbigniew Warmuz

