

## Asfaltová lepenka A 330

### Technický list výrobku

**Asfaltový pás ze surové hadrové lepenky impregnované asfaltem.**

#### Charakteristika a použití :

A 330 se užívá pro doplňkové hydroizolační funkce v konstrukcích budov, např. jako výztužné vložky do povlakových krytin v kombinaci s mokkými asfaltovými nátěry, jako provizorní krytí menších staveb, jako pojistná izolace a pro jiné účely přiměřené vlastnostem pásu.

#### Balení :

- pevný papírový obal, nebo speciální pásky
- dodávají se na paletové jednotce 800 x 1200 mm zajištěné PE folií

#### Doprava a skladování :

Role musí být dopravovány a skladovány v jedné vrstvě ve vertikální poloze (s osou kolmo k podlaze).

Chránit před přímým slunečním zářením.

**Zpracování :** volně se pokládá

**Záruka :** 2 roky

#### Technické parametry :

Vlastnosti	Jednotka	Zkušební metoda	Hodnoty
Zjevné vady	-	ČSN EN 1850-1	bez zjevných vad
Délka min.	m	ČSN EN 1848-1	30
Šířka min.	m	ČSN EN 1848-1	1
Plošná hmotnost pásu	kg/m <sup>2</sup>	ČSN EN 1849-1	0,6 ± 5%
Tahové vlastnosti			
největší tahová síla - podél	N/50 mm	ČSN EN 12311-1	300 ± 50
- napříč			200 ± 50
protažení - podél	2 ± 1		
- napříč	2 ± 1		